


SK-02-A



Сифон для кухонних мийок пляшкового типу 3 1/2"×40 зі збільшеним корпусом, з різьбовим випуском та гнучким прямокутним переливом. Для підключення до каналізації комплектується гнучкою трубою 40×40/50.

ОБЛАСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ

Для зливу води з кухонної мийки з зливним отвором Ø90 мм.

Для круглих і прямокутних мийок з нержавіючої сталі з переливом.

ОПИС ВИРОБУ

- Сітка випуску з нержавіючої сталі;
- Гвинт і гайка з нержавіючої сталі;
- Сітка випуску Ø113 мм оснащена швидко знімним ситечком з нержавіючої сталі Ø83 мм;
- Прокладка прямокутного переливу так само є універсальною і дозволяє встановлювати перелив на мийки круглої і прямокутної форми, для цього необхідно перевернути прокладку і вставити в посадочне місце корпусу переливу потрібною стороною;
- Перелив з'єднується з випуском гнучкою гофрованою трубою;
- Робочий діапазон температур від 0 до +95°C.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Пропускна здатність стоку води крізь випуск 38 L/min;
- Пропускна здатність стоку води крізь перелив 24 L/min;
- Підрозатор 50 мм;
- Діаметр приєднувального отвору входу в сифон 40 мм;
- Діаметр нержавіючої сітки випуску 113 мм;
- Розмір корпусу прямокутного переливу 65×40,5 мм;
- Довжина нержавіючого гвинта переливу 40 мм;
- Відвідна гнучка трубка до каналізації довжиною 360-800 мм;
- Діаметр трубки для з'єднання з каналізацією 40/50 мм.

