

AS-01



Зливний механізм бачка унітазу з одним режимом зливу і хромованою кнопкою. Комплектується двома кільцями з еластично спіненого ППУ, що забезпечують надійну герметизацію при установці механізму в бачку унітазу. Так само в комплект входить набір кріплення бачка до унітазу.

ОБЛАСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ

Для зливу води з бачка унітазу.

Для бачка унітазу із зливним отвором Ø60-70 мм.

ОПИС ВИРОБУ

- Комплектується двома кільцями з еластичного спіненого ппу, що забезпечують надійну герметизацію при установці механізму в бачку унітазу;
- В комплект входить набір кріплення бачка до унітазу;
- Гвинти, гайки і шайби для кріплення бачка до унітазу виготовлені з нержавіючої сталі;
- Кнопка і декоративне кільце кнопки пластмасові з хромованим покриттям;
- Робочий діапазон температур від 0 до +95°C.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Діаметр приєднувального отвору в бачку унітазу 60-70 мм;
- Кількість режимів зливу - 1;
- Середня витрата води, яка подається з бачка на змив через арматуру не менше 2,5 л/сек;
- Рівень шуму при роботі не більше 50 дБА;
- Встановлений ресурс не менше 150000 циклів;
- Зусилля натискання кнопки для запуску зливу води не більше 20Н;
- Довжина нержавіючих гвинтів кріплення бачка до унітазу 82 мм;
- Висота комплектуемого бачка з кришкою 330-400 мм;

