

ТРУБИ ДЛЯ УНІТАЗІВ

PS-01-A



Манжета еластична для підключення унітазу до каналізації з чавунних труб внутрішнім діаметром 100 мм без зміщення.

ОБЛАСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ

Для підключення унітазу з випуском діаметром 95-110 мм до каналізації з чавунних труб внутрішнім діаметром 90-110 мм без зміщення.

ОПИС ВИРОБУ

- Забезпечує легке і без використання додаткових герметиків з'єднання унітазу з каналізацією;
- Забезпечує еластичне з'єднання випуску з каналізацією;
- Робочий діапазон температур від 0 до +95°C.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Загальна довжина манжета 95 мм;
- Для унітазів з випуском діаметром 95-110 мм;
- Для каналізаційних труб з внутрішнім діаметром 90-110 мм.

PS-01-B



Манжета еластична для підключення унітазу до каналізації з чавунних труб внутрішнім діаметром 100 мм зі зміщенням 20 мм.

ОБЛАСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ

Для підключення унітазу з випуском діаметром 95-110 мм до каналізації з чавунних труб внутрішнім діаметром 90-110 мм зі зміщенням 20 мм.

ОПИС ВИРОБУ

- Забезпечує легке і без використання додаткових герметиків з'єднання унітазу з каналізацією;
- Забезпечує еластичне з'єднання випуску з каналізацією;
- Робочий діапазон температур від 0 до + 95°C.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Загальна довжина манжета 95 мм;
- Зміщення осей випуску унітазу і каналізації 20 мм;
- Для унітазів з випуском діаметром 95-110 мм;
- Для каналізаційних труб з внутрішнім діаметром 90-110 мм.